

76640CHANTILLY OAK LARGE 12MM AC533 MORE

Formato e imballaggio

Spessore	12 mm
Lunghezza x Larghezza	245 x 2003 mm
Pezzi/scatola	4
m2/scatola	1,96
Bisellato	SI
Sincronizzato	SI
Antistatico	SI
Profilo	1clic 2go pure+

Classe e resistenza all'abrasione

Classe d'uso secondo EN13329	33
Resistenza all'abrasione EN 13329	AC5



Adatto per riscaldamento a pavimento

SI

Provenienza

Prodotto in Germania

Prestazione dichiarata secondo la EN 14041

Formaldeide conforme alla norma EN 717-1	E1	Resistenza allo scivolamento conforme alla norma EN 13893	DS
Spessore del rigonfiamento WATER RESISTANT - mo.re Technology*	≤ 10%	Reazione al fuoco conforme alla norma EN 13501-1	Cfl-s1

Requisiti generali e di classificazione EN 13329

Resistenza alle macchie secondo EN 438-2	Gruppo 1 e 2 Gruppo 3	Grado 5 Grado 4
Prova con sedia a rotelle da ufficio	Nessun deterioramento o cambio della superficie	
Effetto della gamba del mobile	Nessun deterioramento o cambio della superficie	
Impronta derivata da un carico costante ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	
proprietà antistatiche	≤ 2kV	
Resistenza termica	0,101 (m2K)/W	
Resistenza agli urti	Sfera piccola N Sfera grane mm	≥ 70 ≥ 1000
Tolleranza dimensionale del pannello	Lunghezza Larghezza Spessore	≤ 0,5 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,5 mm

*24-hour surface water protection as per NALFA and 48-hour splash water protection as per manufacturer's company standard

Certificazioni e marcature



Pet-proof



www.blauer-engel.de/uz176

Questo pavimento in laminato è certificato Blauer Engel, marchio di qualità ecologica che ha lo scopo di identificare sviluppi e alternative rispettosi dell'ambiente. Garantisce che il prodotto abbia basse emissioni e che sia privo di sostanze inquinanti che possono essere dannose per la salute.

This laminate flooring is certified Blauer Engel, an eco-label that aims to identify environmentally friendly developments and alternatives. It guarantees that the product has low emissions and is free of pollutants that can be harmful to health.



I pavimenti laminati non contengono PVC. Un prodotto ideale per ambienti sani, eleganti e di qualità nella tua casa.

Laminate floors do not contain PVC. A perfect product for healthy, elegant and quality environments in your home.



PEFC/04-31-0547

La certificazione di gestione sostenibile delle foreste assicura che le foreste siano gestite in linea con stringenti requisiti ambientali, sociali ed economici. Dimostra che ogni fase della catena di approvvigionamento è attentamente monitorata attraverso audit indipendenti per garantire che siano escluse le fonti non sostenibili.

Sustainable forest management certification ensures that forests are managed in line with stringent environmental, social and economic requirements. It demonstrates that each stage of the supply chain is carefully monitored through independent audits to ensure that unsustainable sources are excluded.



CARB P2 & U.S. EPA TSCA Title VI compliant
conforme au titre VI de la TSCA

CARB2 è la seconda fase di un rigoroso processo di certificazione avviato dal California Air Resources Board (CARB). Il suo scopo è ridurre le emissioni di formaldeide in casa e proteggere il pubblico dagli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico. Quando vedi il sigillo di conformità CARB2 su un prodotto, significa che i livelli di formaldeide sono ben entro i limiti di sicurezza.

CARB2 is the second phase of a rigorous certification process initiated by the California Air Resources Board (CARB). Its purpose is to reduce formaldehyde emissions in the home and protect the public from the harmful effects of air pollution. When you see the CARB2 seal of compliance on a product, it means that formaldehyde levels are well within safe limits.



La lavorazione di un albero per ottenere questo prodotto emette meno CO2 di quanta l'albero ne abbia immagazzinata nel corso della sua vita.

Processing a tree to make this product emits less CO2 than the tree has stored in its life.



Pet-proof

Grazie alla superficie molto dura, alla sensazione di calore data dal supporto in legno, e alla resistenza del prodotto ai piccoli incidenti domestici, il pavimento è particolarmente adatto alla vita con gli animali domestici.

Thanks to the very hard surface, the warm sensation given by the wooden support, and the resistance of the product to small household accidents, the floor is particularly suitable for life with pets.



*mo.re! ha reso i pavimenti laminati ancora più resistenti all'umidità. Si basa su una formula di substrato appositamente sviluppata, il suo nuovo agente legante rende il pavimento più durevole e riduce il rigonfiamento. Protezione dagli spruzzi d'acqua 48h e protezione dalle acque superficiali 24h **

*mo.re! has made laminate floors even more resistant to moisture. It is based on a specially developed substrate formula, its new binding agent makes the floor more durable and reduces swelling.. 48h splash water protection e 24h surface water protection. **