

78639_ROVERE FIRENZE CHIARO 8X193X1292

Formato e imballaggio

Spessore	8 mm
Lunghezza x Larghezza	193 x 1292 mm
Pezzi/scatola	8
m2/scatola	1,998
Bisellato	SI
Sincronizzato	NO
Antistatico	NO
Profilo	Aqua CLIC it!

Classe e resistenza all'abrasione

Classe d'uso secondo EN13329	32
Resistenza all'abrasione EN 13329	AC4



Adatto per riscaldamento a pavimento SI

Provenienza

Prodotto in Germania

Prestazione dichiarata secondo la EN 14041

Rilascio di formaldeide conforme alla norma EN 717-1	E1	Resistenza allo scivolamento conforme alla norma EN 13893	DS
Spessore del rigonfiamento WATER RESISTANT- Aqua CLIC it!*	≤ 18%	Reazione al fuoco conforme alla norma EN 13501-1	Cfl-s1

Requisiti generali e di classificazione EN 13329

Resistenza alle macchie secondo EN 438-2	Gruppo 1 e 2 Gruppo 3	Grado 5 Grado 4
Prova con sedia a rotelle da ufficio	15000 cicli	
Effetto della gamba del mobile	Nessun deterioramento o cambio della superficie	
Impronta derivata da un carico costante ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	
proprietà antistatiche	NO	
Resistenza termica	0,06 (m2K)/W	
Resistenza agli urti	Sfera piccola N Sfera grande mm	≥ 35 ≥ 600
Tolleranza dimensionale del pannello	Lunghezza Larghezza Spessore	≤ 0,5 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,5 mm

*24-hour surface water protection with waterproof click system as per manufacturer's company standard

Certificazioni e marcature



Pet-proof





www.blauer-engel.de/uz176

Premiato con il marchio ambientale tedesco più noto. Il marchio Blue Angel garantisce che questo prodotto ha basse emissioni ed è privo di sostanze inquinanti e non presenta nessun rischio per la salute. Promuove un uso responsabile delle risorse.

Awarded the most well-known German environmental label. The Blue Angel label guarantees that this product has low emissions and is free of pollutants and poses no health risks. It promotes responsible use of resources.



I pavimenti in laminato uniscono eleganza senza tempo a naturalezza visiva e praticità di posa. Un pavimento privo di PVC che riflette la qualità che meriti, senza compromessi

Laminate floors combine timeless elegance with visual naturalness. Easy to install flooring. A PVC-free floor that reflects the quality you deserve, without compromise



La certificazione di gestione sostenibile delle foreste assicura che le foreste siano gestite in linea con stringenti requisiti ambientali, sociali ed economici. Dimostra che ogni fase della catena di approvvigionamento è attentamente monitorata attraverso audit indipendenti per garantire che siano escluse le fonti non sostenibili.

Sustainable forest management certification ensures that forests are managed in line with stringent environmental, social and economic requirements. It demonstrates that each stage of the supply chain is carefully monitored through independent audits to ensure that unsustainable sources are excluded.



CARB2 è la seconda fase di un rigoroso processo di certificazione avviato dal California Air Resources Board (CARB). Il suo scopo è ridurre le emissioni di formaldeide in casa e proteggere il pubblico dagli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico. Quando vedi il sigillo di conformità CARB2 su un prodotto, significa che i livelli di formaldeide sono ben entro i limiti di sicurezza.

CARB2 is the second phase of a rigorous certification process initiated by the California Air Resources Board (CARB). Its purpose is to reduce formaldehyde emissions in the home and protect the public from the harmful effects of air pollution. When you see the CARB2 seal of compliance on a product, it means that formaldehyde levels are well within safe limits.



Questo pavimento in laminato è composto per l'83% di materie prime rinnovabili. Il legno, come materia prima, assorbe CO2 durante la sua crescita e la conserva. Durante il trasporto e la lavorazione viene emessa CO2. La differenza tra l'assorbimento e l'emissione comporta un'impronta di CO2 di - 6 kg di CO2 per 1 m² di pavimento in laminato

This laminate flooring is made of 83% renewable raw materials. Wood, as a raw material, absorbs CO2 during its growth and stores it. CO2 is emitted during transport and processing. The difference between absorption and emission results in a CO2 footprint of - 6 kg CO2 per 1 m² of laminate flooring



Pet-proof

Grazie alla superficie molto dura, alla sensazione di calore data dal supporto in legno, e alla resistenza del prodotto ai piccoli incidenti domestici, il pavimento è particolarmente adatto alla vita con gli animali domestici.

Thanks to the very hard surface, the warm sensation given by the wooden support, and the resistance of the product to small household accidents, the floor is particularly suitable for life with pets.



24h

Questo tipo di pavimento laminato, è pensato per resistere a diverse sfide. Il sistema ad incastro impermeabile, Aqua Clic it! Lo rende adatto a qualsiasi stanza, cucina, bagno, salotto, offrendo una protezione stabile contro l'infiltrazione di umidità e una resistenza all'acqua fino a 24h.

This type of laminate flooring is designed to withstand various challenges. The waterproof click system, Aqua Clic it! makes it suitable for any room, kitchen, bathroom, living room, offering stable protection against moisture infiltration and water resistance up to 24 hours.